

Pflegehinweise

PARKETTBÖDEN & TREPPEN



ALLGEMEINES

Holz und auch ihr Parkett ist ein Naturprodukt, das auf Umweltfaktoren reagiert. Somit ist die richtige Luftfeuchtigkeit (50-60%) und Raumtemperatur (ca. 20°C) wichtig um die Schönheit Ihres Bodens lange zu erhalten.

Da Holz natürlicherweise je nach Luftfeuchtigkeit & Temperatur quillt und schwindet, kann dies dazu führen, dass sich das Fugenbild des Parketts verändert, oder sich leichte Absätze bilden. Sie sollten deshalb darauf achten Ihr Parkett oder Ihre Treppe, wenn möglich trocken zu reinigen und stehendes Wasser und dauerhafte Nässe auf der Oberfläche zu vermeiden. Dies könnte zu dauerhaften Schäden am Boden oder an der Treppe führen.

Falls Ihr Parkett auf einer Fußbodenheizung verlegt wurde, beachten sie bitte die ANLAGE XY.

Bei der Verwendung von Microfasertüchern zur Reinigung, ist darauf zu achten für Parkettböden geeignete Produkte zu wählen, da diese scheuernden Bestandteile enthalten können. Auch grober Schmutz und Sand scheuert auf dem Boden und sollte vor einer Feuchtreinigung gründlichst aufgesaugt werden. Testen Sie neue Ihre Reinigungsmittel stets zunächst an einer unauffälligen Stelle des Bodens.

GEÖLTE PARKETT & TREPPENOBERFLÄCHEN (Rubio Monocoat 2C Oil)

Für unsere geölten Parkett & Treppenoberflächen verwenden wir Rubio Monocoat Oil Plus 2C. Ein Zwei Komponenten Öl, das in nur einer Schicht färbt und einen hochwertigen Schutz für das Holz bietet. Zur Einpflege des bereits fertig geölten Parketts dient RMC Universal Maintenance Oil. Dieses bietet einen zusätzlichen Schutz für Ihren Boden!

Damit die Qualität Ihrer Oberfläche lange erhalten bleibt, sollten sie Folgendes beachten:

Erstreinigung

Bei der Erstreinigung Ihres Parkettbodens/ Ihrer Treppe ist wichtig, dass diese die ersten Tage nach dem Ölen, oder der Einpflege nur vorsichtig belastet werden sollten. Nach 24-36 Stunden Trockenzeit können Sie den Boden absaugen. Mit der ersten feuchten Reinigung sollten Sie circa eine Woche warten, um dem Öl ausreichend Zeit zum Trocken und Härten zu geben.

Reinigung

Trocken reinigen, am besten Staubsaugen können Sie Ihr Parkett/ Ihre Treppe beliebig häufig. Nebelfeucht sollten Sie jedoch höchstens einmal pro Woche wischen. Wird zu häufig gereinigt, kann ein dünner Film auf der Oberfläche zurückbleiben, auf dem sich Staub und Schmutz absetzt. Verwenden Sie hierzu am besten die RMC Universal Soap wie folgt:

1. Saugen Sie die Oberfläche gründlich ab.
2. Maximal 50 bis 100 ml Rubio Monocoat Universal Soap einem Eimer mit 10 L Wasser zugeben.
3. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem Wischer. Wasser nicht auf der Oberfläche einwirken lassen, sondern nur feucht abwischen.
4. Trocknungszeit: ± 15 Minuten.

Für lokale Verschmutzungen können sie auch RMC Surface Care verwenden:

1. Rubio Monocoat Surface Care auf die Oberfläche sprühen.
2. Mit einem Lappen oder einem Mikrofasertuch trockenreiben.
3. Die Oberfläche 15 Minuten trocknen lassen.

Weitere Pflegeprodukte finden sie auf der Webseite von Rubio Monocoat:

<https://www.rubiomonocoat.com/de/pflege>

Unterhaltungspflege

Je nach Abnutzung sollten sie die Einpflege Ihres Parkettbodens / Ihrer Treppe mit dem Rubio Maintenance Oil erneuern um Schäden zu verhindern. Gegebenenfalls kann auch ein auffrischen des Bodens mit dem Rubio Monocoat Oil Plus 2C sinnvoll sein. Gerne beraten wir sie hierzu persönlich und unterstützen sie tatkräftig!

! Die gebrauchsfertigen RMC EasyCare Boxen enthalten alle notwendigen Produkte, um Ihre Möbel und Böden zu reinigen, zu pflegen und kleinere Kratzer auszubessern. Diese sind selbstverständlich bei uns erhältlich!

LACKIERTE PARKETT & TREPPENoberflächen

(Dr. Schutz Grundierung/ Strato professional 311/ Hesse Hydro Treppenlack)

Für die Versiegelung unserer Parkettböden verwenden wir eine Kombination aus einer Dr. Schutz Grundierung und einem Ein-Komponentenwasserlack (Strato professional 311). Unsere Treppen werden mit einem speziellen Treppenlack von Hesse Lignal lackiert.

Damit die Qualität Ihrer Oberfläche lange erhalten bleibt, sollten sie Folgendes beachten:

Reinigung & Pflege

Reinigen Sie Ihren Boden, oder Ihre Treppe, wenn möglich trocken. Sollte eine Feuchtreinigung notwendig sein gehen sie bitte wie folgt vor:

1. Saugen Sie die Oberfläche gründlich ab.
2. Nutzen Sie keinen abrasiven, scharfen, stark alkalischen oder lösemittelhaltigen Reiniger. Sie können die Oberfläche langfristig zerstören.
3. Wischen Sie die Oberfläche nebelfeucht mit einem für Lackoberflächen geeigneten Reinigungs- & Pflegemittel (z.B. Hesse PROTECT-CLEANER PR 90). Verwenden sie hierzu ein weiches, geeignetes Tuch.
4. Lassen Sie die Oberfläche vor dem Betreten vollständig trocknen.